



1020

STOMIX, spol. s r.o.,  
790 65 Žulová 178, IČ: 48400874  
11  
1020 - CPD – 060022153

ETA - 05/0054  
STX.THERM ALFA  
ETAG 004



# ES (EK) NYILATKOZAT AZ AZONOSSÁGRÓL

a 89/106/EGK számú tanácsi irányelvvel összhangban az ún. Építési termék direktíva  
(CPD: Construction Product Directive)  
és a Tanács 93/68/EGK irányelve értelmében

## Gyártó

**STOMIX, spol. s r. o. (Stomix Kft.)**  
790 65 Žulová 178, Cseh Köztársaság  
ASZ: 48400874

kijelenti, hogy a termék külső hő szigetelő kompozitációs rendszer (ETICS)  
habpolisztirolból, vakolattal

## STX.THERM ALFA

új vagy már meglévő külső falazatra történő felhasználásra szolgál, vagy függőleges betonfalakra, A1 vagy A2-s2 tűzreakciós osztályú, d0 az EN 13501-1 szerint vagy A1 az EC 96/603/EC kiegészítő határozat szerint, a megtervezett hőszigetelés biztosítása érdekében (alkalmazható vízszintes vagy ferde síkfelületekre is, melyek nincsenek kitéve csapadék hatásának),

összhangban van

**Európai Műszaki jóváhagyás követelményeivel (ETA)**  
**05/0054 sz. kiadva 2011. április. 26.-én, érvényes 2015. március 16.-ig.**

Informace A termék felhasználási módjára  
és a beépítés korlátozásaira vonatkozó információkat a gyártó a hőszigetelő rendszer tervezésére és  
összeállítására vonatkozó utasításaiban, az egyes anyagelemek technikai adatlapjain és a  
csomagolásokon található technikai útmutatóiban írja le.

A rendszer alkalmazásakor be kell tartani a nemzeti előírásokat, melyek elsősorban a hővédelemre, a  
tűzbiztonságra és a rögzítésre vonatkoznak.

*Ez az azonosságról szóló ES nyilatkozat a 1020 sz. ES bizonylat alapján volt kiadva,  
CPD – 060022153, 2005. szeptember 08.-én kiadta a  
Építészeti Műszaki intézet Prága, ál.v. székhelye:  
Prága, Prosecká 811/76a, mint notifikát személy által 1020 sz.*

Žulová, 2011. április. 28.-én



spol. s r.o.  
790 65 ŽULOVÁ 178

-1-

Ing. Milan Ševčík  
Cég ügyvezetője

# ETICS részei

(a részek részletes leírása és tulajdonása jellemzői)

## A termék definíciója az ETA 05/0054 szerint

Szigetelő anyagok vonatkozó rögzítési mód	Szigetelő termék	Polisztírol lemez (EPS) vagy Polisztirol lemez (EPS) grafit adalékkal szerinti leírásoknak az ETA 05/0054
	Ragasztó anyagok	ALFAFIX®S1 vagy ALFAFIX®S2 vagy ALFAFIX®S11 vagy ALFAFIX®S101 kivitelezési állapot: záraz keverék, igénybevétel előtt szükséges szétkeverés meghatározott vízmennyiségben(0,24 – 0,28 l/kg)
	Csapok	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">A</span> <div style="text-align: center;"> <p>BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La (ETA-05/0055), BRAVOLL® PTH-S 60/8-La (ETA-08/0267), BRAVOLL® PTH-SX (ETA-10/0028), ejotherm® NT U (ETA-05/0009), ejotherm® STR U (ETA-04/0023), ejotherm® NTK U (ETA-07/0026), fischer TERMOFIX CF 8 (ETA 07/0287), fischer termo LO 8 (ETA 10/0460), fischer termo CN 8 (ETA 09/0394), fischer termo PN 8 (ETA 09/0171), fischer TERMOZ 8 UZ (ETA-02/0019), fischer TERMOZ 8 NZ (ETA-03/0019) HILTI Helix D 8-FV (ETA 07/0288)</p> </div> <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">B</span> </div>
Alapréteg	<p><b>Alapréteget képző anyag</b></p> <p>ALFAFIX®S1 vagy ALFAFIX®S101 kivitelezési állapot: záraz keverék, igénybevétel előtt szükséges szétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,24 – 0,27 l/kg)</p> <p><b>Kimerevítés</b></p> <p>VT1 standard kimerevítés üveg hálózóvetből a szemek mérete 3 - 5 mm között van vagy R330 páncél szövet (használva, mint bővítés a standard kimerevítéshez ellenálló-képesség emelés célból a mechanikus megkárosodások ellen).</p>	
Penetrációs mázolat	<p>HC-4 (BETADEKOR® A-, BETADEKOR® SA- és ALFADEKOR G hoz) vagy HC-5 (BETADEKOR® SI- és BETADEKOR® V- hoz) vagy EH (BETADEKOR® S- hoz) pigment oldatok, felhasználás előtt hígított</p>	
Végleges felületi megmunkálás	<p>BETADEKOR® AF, BETADEKOR® AD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- akrilát kopolymér vagy BETADEKOR® SIF, BETADEKOR® SID (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- siloxanakrilátos kötőanyag vagy BETADEKOR® VF, BETADEKOR® VD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- silikátum kötőanyag, vagy</p> <p>BETADEKOR® SF, BETADEKOR® SD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) porformában cement alapon, igénybevétel előtt szükséges szétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,22 – 0,25 l/kg) dekoratív mázolóással megmunkálás lehetőséggel GAMADEKOR® SIL, GAMADEKOR® SA oldatok formájában, közvetlen felhasználáshoz, siloxanakrilát kötőanyagok</p> <p>ALFADEKOR G paszta közvetlen felhasználásra akrilát – kopolymér, vagy</p> <p>BRICK FLEXY téglalap szalagok közvetlen felhasználásra és</p> <p>ALFAFIX® BS paszta közvetlen felhasználásra akrilát-kopolymér</p>	
Kellékek	Megfelel a § 3.2.2.5 szerinti leírásoknak az ETAG 004 az ETA tulajd. felelősségére	



**Teljesen vagy részben ragasztott ETICS**  
(EPS lemez minimális ragaszt. felület 40 %)  
Nemzeti végrehajtási előírások figyelembevételével.



**ETICS mechanikusan csapokkal rögzített bővített horgonyzás bővített ragasztással** (EPS lemez minimális ragaszt. felület 30 %).  
Nemzeti végrehajtási előírások figyelembevételével