

CE

1020

STOMIX, spol. s r.o.,  
790 65 Žulová 178, IČ: 48400874  
11  
1020 - CPD – 060031961

ETA - 09/0336  
STX.THERM BETA F  
ETAG 004



# ES (EK) NYILATKOZAT AZ AZONOSSÁGRÓL

*a 89/106/EGK számú tanácsi irányelvvél összhangban az ún. Építési termék direktíva  
(CPD: Construction Product Directive) és a  
Tanács 93/68/EGK irányelve értelmében.*

**Gyártó**

**STOMIX, spol. s r. o.**

**790 65 Žulová 178, Cseh Köztársaság**

**ASZ: 48400874**

**kijelenti, hogy a termék külső**

**hő szigetelő kompozitációs rendszer (ETICS) kétrétegű ásványgyapotból, vakolattal**

## **STX.THERM BETA F**

*új vagy már meglévő külső falazatra történő felhasználásra szolgál, vagy függőleges betonfalakra, A1 vagy A2-s2 tűzreakciós osztályú, d0 az EN 13501-1 szerint vagy A1 az EC 96/603/EC kiegészítő határozat szerint, a megtervezett hőszigetelés biztosítása érdekében (alkalmazható vízszintes vagy ferde síkfelületekre is, melyek nincsenek kitéve csapadék hatásának),*

**összhangban van**

**Európai Műszaki jóváhagyás követelményeivel (ETA)**

**05/0173 sz., kiadva 2011. április 26.-én, érvényes 2014. nov. 3.-ig.**

A termék felhasználási módjára

és a beépítés korlátozásaira vonatkozó információkat a gyártó a hőszigetelő rendszer tervezésére és összeállítására vonatkozó utasításaiban, az egyes anyagelemek technikai adatlapjain és a csomagolásokon található technikai útmutatóiban írja le.

A rendszer alkalmazásakor be kell tartani a nemzeti előírásokat, melyek elsősorban a hővédelemre, a tűzbiztonságra és a rögzítésre vonatkoznak.

*Ez az azonosságról szóló ES nyilatkozat a 1020 sz. ES bizonylat alapján  
volt kiadva, CPD 060023097, 2010. április 14.-én*

*kiadta a Építészeti Műszaki*

*intézet Prága, ál. v. székhelye: Prága, Proseck 811/76a,  
mint notifikát személy által 1020 sz..*

Žulová, 2011. április 28.-én



spol. s r.o.

790 65 ŽULOVÁ 178

-1-

Ing. Milan Ševčík  
Cég ügyvezetője

# ETICS részei

(a részek részletes leírása és tulajdonsága jellemzői)

A termék definíciója az ETA 09/0336 szerint

Szigetelő anyagok vonatkozó rögzítési mód	Szigetelő termék	Kétrétegű ásványgyapot lemezek (TR10) Frontrock MAX E
	Ragasztó anyagok	ALFAFIX®S1 vagy ALFAFIX®S2 vagy ALFAFIX®S11 vagy ALFAFIX®S101 kivitelezési állapot: záraz keverék, igénybevétel el zétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,24 – 0,28 l/kg)
	Csapok	BRAVOLL® PTH-S 60/8-La kiterjesztő tányéros tiplivel IT PTH 100 vagy IT PTH 140 (ETA-08/0267), ejothem® STR U kiterjesztő tányéros tiplivel VT 90 vagy SBL 140 (ETA-04/0023)
Alapréteg	Alapréteget képző anyag	ALFAFIX®S1 vagy ALFAFIX®S101 kivitelezési állapot: záraz keverék, igénybevétel előtt szükséges szétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,24 – 0,27 l/kg)
	Kimerevítés	VT1 standard kimerevítés üveg hálósövetből a szemek mérete 3 - 5 mm között van vagy R330 páncél szövet (használva, mint bővítés a standard kimerevítéshez ellenálló-képesség emelés célból a mechanikus megkárosodások ellen).
	Penetrációs mázolat	HC-4 (BETADEKOR® A-, BETADEKOR® SA- hoz),vagy HC-5 (BETADEKOR® SI- és BETADEKOR® V- hoz), vagy EH (BETADEKOR® S- hoz) pigment oldatok, felhasználás előtt hígított
	Végleges felületi megmunkálás	BETADEKOR® AF, BETADEKOR® AD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- akrilát kopolymér vagy BETADEKOR® SIF, BETADEKOR® SID (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- siloxanakrilátos kötőanyag vagy BETADEKOR® VF, BETADEKOR® VD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- silikátum kötőanyag, vagy BETADEKOR® SAF, BETADEKOR® SAD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm ) paszta közvetlen felhasználásra- siloxanakrilátos kötőanyag vagy BETADEKOR® SF, BETADEKOR® SD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) porformában cement alapon, igénybevétel előtt szükséges szétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,22 – 0,25 l/kg) dekoratív mázolóval megmunkálás lehetőséggel GAMADEKOR® SIL, GAMADEKOR® SA oldatok formájában, közvetlen felhasználáshoz, siloxanakrilát kötőanyagok
	Kellékek	Megfelel a § 3.2.2.5 szerinti leírásoknak az ETAG 004 az ETA tulajd. felelősségére.

ETICS mechanikusan csapokkal rögzített bővített ragasztással  
(minimális ragaszt. felület 30 % lemez felülete). Nemzeti végrehajtási előírások figyelembevételével.