



1020

STOMIX, spol. s r.o.,
790 65 Žulová 178, IČ: 48400874
11
1020 - CPD – 060023097

ETA - 05/0173
STX.THERM BETA
ETAG 004



ES (EK) NYILATKOZAT AZ AZONOSSÁGRÓL

*a 89/106/EGK számú tanácsi irányelvvel összhangban az ún. Építési termék direktíva
(CPD: Construction Product Directive) és a
Tanács 93/68/EGK irányelve értelmében.*

Gyártó

STOMIX, spol. s r. o.
790 65 Žulová 178, Cseh Köztársaság
ASZ: 48400874

**kijelenti, hogy a termék összetett külső hőszigetelő rendszer (ETICS) ásványgyapotból,
vakolattal**

STX.THERM BETA

új vagy már meglévő külső falazatra történő felhasználásra szolgál, vagy függőleges betonfalakra, A1 vagy A2-s2 tűzreakciós osztályú, d0 az EN 13501-1 szerint vagy A1 az EC 96/603/EC kiegészítő határozat szerint, a megtervezett hőszigetelés biztosítása érdekében (alkalmazható vízszintes vagy ferde síkfelületekre is, melyek nincsenek kitéve csapadék hatásának),

összhangban van

Európai Műszaki jóváhagyás követelményeivel (ETA)
05/0173 sz. kiadva 2011. április. 26.-én, érvényes, 2015. aug. 30.-ig.

A termék felhasználási módjára

és a beépítés korlátozásaira vonatkozó információkat a gyártó a hőszigetelő rendszer tervezésére és összeállítására vonatkozó utasításaiban, az egyes anyagelemek technikai adattapjain és a csomagolásokon található technikai útmutatóiban írja le.

A rendszer alkalmazásakor be kell tartani a nemzeti előírásokat, melyek elsősorban a hővédelemre, a tűbiztonságra és a rögzítésre vonatkoznak.

*Ez az azonosságról szóló ES nyilatkozat a 1020 sz. ES bizonylat alapján
volt kiadva, CPD 060023097, 2005. november 11.-én
kiadta a **Építészeti Műszaki**
intézet Prága, ál. v. székhelye: Prága, Proseck 811/76a,
mint notifikát személy által 1020 sz.*

Žulová, 2011. április. 28.-én



Ing. Milan Ševčík
Cég ügyvezetője

ETICS részei

(a részek részletes leírása és tulajdonsága jellemzői)

A termék definíciója az ETA 05/0173 szerint

Szigetelő anyagok vonatkozó főgítési mód	Szigetelő termék	Ásvány gyapot (MW) TR80 – <i>lamella</i> (A)	Ásvány gyapot (MW) TR10 – <i>lemez</i> (B)
	Ragasztó anyagok	ALFAFIX®S1 vagy ALFAFIX®S2 vagy ALFAFIX®S11 vagy ALFAFIX®S101 kivitelezési állapot: záraz keverék, igénybevétel el zétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,24 – 0,28 l/kg)	
	Csapok	(A)	BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La (ETA-05/0055), BRAVOLL® PTH-S 60/8-La (ETA-08/0267), ejotherr® STR U (ETA-04/0023), ejotherr® NT U (ETA-05/0009), fischer TERMOFIX CF 8 (ETA 07/0287) fischer TERMOZ 8 NZ (ETA-03/0019), (B)
Alapréteg	Alapréteget képző anyag	ALFAFIX®S1 vagy ALFAFIX®S101 kivitelezési állapot: záraz keverék, igénybevétel előtt szükséges szétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,24 – 0,27 l/kg)	
	Kimerevítés	VT1 standard kimerevítés üveg hálószövetből a szemek mérete 3 - 5 mm között van vagy VT1/1 standard kimerevítés üveg hálószövetből a szemek mérete 3 - 5 mm között van vagy R330 páncél szövet (használva, mint bővítés a standard kimerevítéshez ellenálló-képesség emelés célból a mechanikus megkárosodások ellen).	
	Penetrációs mázolat	HC-4 (BETADEKOR® A-, BETADEKOR® SA- hoz), vagy HC-5 (BETADEKOR® SI- a BETADEKOR® V-, hoz), vagy EH (BETADEKOR® S- hoz) pigment oldatok, felhasználás előtt hígított	
	Végleges felületi megmunkálás	BETADEKOR® AF, BETADEKOR® AD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- akrilát kopolymér vagy BETADEKOR® SIF, BETADEKOR® SID (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- siloxanakrilátos kötőanyag vagy BETADEKOR® VF, BETADEKOR® VD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- silikátum kötőanyag, vagy BETADEKOR® SAF, BETADEKOR® SAD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- siloxanakrilátos kötőanyag vagy BETADEKOR® SF, BETADEKOR® SD (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) porformában cement alapon, igénybevétel előtt szükséges szétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,22 – 0,25 l/kg) dekoratív mázólassal megmunkálás lehetőséggel GMADEKOR® SIL, GMADEKOR® SA oldatok formájában, közvetlen felhasználáshoz, siloxanakrilát kötőanyagok	
	Kellékek	Megfelel a § 3.2.2.5 szerinti leírásoknak az ETAG 004 az ETA tulajd. felelősségére	

(A)

Teljesen ragasztott ETICS bővített horgonyzás.
Nemezeti végrehajtási előírások figyelembevételével.

(B)

ETICS mechanikusan csapokkal rögzített bővített ragasztással (minimális ragaszt. felület 30 % lemez felülete). Nemezeti végrehajtási előírások figyelembevételével.