

CE

1020

STOMIX, spol. s r.o.,
790 65 Žulová 178, IČ: 48400874
11
1020 - CPD – 060025250

ETA - 06/0250
STX.THERM PRIMA
ETAG 004



ES (EK) NYILATKOZAT AZ AZONOSSÁGRÓL

*a 89/106/EGK számú tanácsi irányelvvel összhangban az ún. Építési termék direktíva
(CPD: Construction Product Directive)
és a Tanács 93/68/EGK irányelve értelmében*

Gyártó

STOMIX, spol. s r. o. (Stomix Kft.)
790 65 Žulová 178, Cseh Köztársaság
ASZ: 48400874

**kijelenti, hogy a termék külső hő szigetelő kompozitációs rendszer (ETICS)
habpolisztirolból, vakolattal**

STX.THERM PRIMA

új vagy már meglévő külső falazatra történő felhasználásra szolgál, vagy függőleges betonfalakra, A1 vagy A2-s2 tűzreakciós osztályú, d0 az EN 13501-1 szerint vagy A1 az EC 96/603/EC kiegészítő határozat szerint, a megtervezett hőszigetelés biztosítása érdekében (alkalmazható vízszintes vagy ferde síkfelületekre is, melyek nincsenek kitéve csapadék hatásának),

összhangban van

Európai Műszaki jóváhagyás követelményeivel (ETA)
06/0250 sz., kiadva 2011. április. 26.-én, érvényes 2016. nov. 25.-ig.

A termék felhasználási módjára
és a beépítés korlátozásaira vonatkozó információkat a gyártó a hőszigetelő rendszer tervezésére és
összeállítására vonatkozó utasításaiban, az egyes anyagelemek technikai adataiban és a
csomagolásokon található technikai útmutatóiban írja le.
A rendszer alkalmazásakor be kell tartani a nemzeti előírásokat, melyek elsősorban a hővédelemre, a
tűzbiztonságra és a rögzítésre vonatkoznak.

*Ez az azonosságról szóló ES nyilatkozat a 1020 sz. ES bizonylat alapján volt
kiadva, CPD – 060025250, 2006. december 20.-én kiadta a
Építészeti Műszaki intézet Prága, ál.v. székhelye:
Prága, Prosecká 811/76a, mint notifikát személy által 1020 sz.*

Žulová, 2011. április. 28.-én

STOMIX

spol. s r.o.

790 65 ŽULOVÁ 178

-1-

Ing. Milan Ševčík
Cég ügyvezetője

ETICS részei

(a részek részletes leírása és tulajdonásga jellemzői)

A termék definíciója az ETA 06/0250 szerint

Szigetelő anyagok vonatkozó rögzítési mód	Szigetelő termék	Polisztírol lemez (EPS) szerinti leírásoknak az ETA 05/0054.
	Ragasztó anyagok	ALFAFIX® S1 P kivitelezési állapot: záraz keverék, igénybevétel előtt szükséges szétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,24 – 0,27 l/kg)
	Csapok	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (A) <div> <p>BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La (ETA 05/0055), BRAVOLL® PTH-S 60/8-La (ETA 08/0267), BRAVOLL® PTH-SX (ETA-10/0028), ejotherm® NT U (ETA 05/009), ejotherm® STR U (ETA 04/0023), fischer termoz LO 8 (ETA 10/0460), fischer termoz CN 8 (ETA 09/0394), fischer termoz PN 8 (ETA 09/0171), fischer TERMOFIX CF 8 (ETA 07/0287), HILTI Helix D 8-FV (ETA 07/0288), KOELNER KI-10 (ETA 07/0291), KOELNER KI-10N, KI-10NS (ETA 07/0221), TTH 10/60-La (ETA 09/0318)</p> </div> (B) </div>
Alapréteg	<p>ALFAFIX® S1 P kivitelezési állapot: záraz keverék, igénybevétel előtt szükséges szétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,24 – 0,27 l/kg)</p> <p>Kimerevítés VT1 standard kimerevítés üveg hálósövetből a szemek mérete 3 - 5 mm között van vagy VT1/1 standard kimerevítés üveg hálósövetből a szemek mérete 3 - 5 mm között van vagy R330 páncél szövet (használva, mint bővítés a standard kimerevítéshez ellenálló-képesség emelés célból a mechanikus megkárosodások ellen).</p>	
Penetrációs mázolat	<p>HC-4 P (BetaDEKOR® A* P és BetaDEKOR SA* P hoz) vagy HC-5 P (BetaDEKOR® S1* P hoz) vagy EH (BetaDEKOR® S* P hoz) pigment oldatok, felhasználás előtt hígított</p>	
Végleges felületi megmunkálás	<p>BETADEKOR® AF* P, BETADEKOR® AD* P (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- akrilát kopolymer vagy BETADEKOR® SIF* P, BETADEKOR® SID* P (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- siloxanakrilátos kötőanyag vagy BETADEKOR® SAF* P, BETADEKOR® SAD* P (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) paszta közvetlen felhasználásra- siloxanakrilátos kötőanyag.</p> <p>BETADEKOR® SF* P, BETADEKOR® SD* P (szemek max. nagysága 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) porformában cement alapon, igénybevétel előtt szükséges szétkeverés meghatározott vízmennyiségben (0,22 – 0,25 l/kg) dekoratív mázolóással megmunkálás lehetőséggel GAMADEKOR® SIL, GAMADEKOR® SA oldatok formájában, közvetlen felhasználáshoz, siloxanakrilát kötőanyagok</p>	
Kellékek	Megfelel a § 3.2.2.5 szerinti leírásoknak az ETAG 004 az ETA tulajd. felelősségére.	

(A)

Teljesen vagy részben ragasztott ETICS
(EPS lemez minimális ragaszt. felület 40 %)
Nemzeti végrehajtási előírások figyelembevételével.

(B)

ETICS mechanikusan csapokkal rögzített bővített horgonyzás bővített ragasztással (EPS lemez minimális ragaszt. felület 30 %).
Nemzeti végrehajtási előírások figyelembevételével