MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

a 22/1997 számú törvény 13. §-a és a 163/2002 számú Kormányrendelet 13. §-a hatályos változata szerint

STOMIX, spol. s r. o., 790 65 Žulová 178, **IČO** 48400874
tel.: +420 584 484 111, **fax:** +420 584 484 112, **www.stomix.cz**
A társaságot az Osztravai Megyei Bíróság vette cégnyilvántartásba, C szakasz, 10601

A gyártó kijelenti az általa gyártott, forgalmazott Eps polisztirol lapokat tartalmazó poliuretán habbal ragasztott (ETICS), ragasztokkal, szín vakolattal – és EPS polisztirol lapokkal készülő külső hőszigetelő rendszer

STX.THERM PUR

lakóházak, polgári és ipari épületek homlokzatának külső hőszigetelésére szolgál, meglévő és új, falazott vagy monolit és előregyártott betonpanelekből készült épületek, 12 méteres magasságig, a ČSN 73 0810 norma és az ide vonatkozó tűzvédelmi norma valamennyi rendelkezésének betartásával, megfelel a 060-032009 számú Építőipari Műszaki Tanúsítványban rögzített műszaki előírásnak.

Alkalmazáskor a projektdokumentáció alapján kell eljárni, melyet minden egyes konkrét objektum esetén konkrét felépítésben kell kidolgozni. A termék felhasználási módjára és a beépítés korlátozásaira vonatkozó információkat a gyártó a hőszigetelő rendszer tervezésére és összeállítására vonatkozó utasításaiban, az egyes anyagelemek technikai adatlapjain és a csomagolásokon található technikai útmutatóiban írja le. A rendszer alkalmazásakor be kell tartani a nemzeti előírásokat, melyek elsősorban a hővédelemre, a tűzbiztonságra és a rögzítésre vonatkoznak

A megfelelőség értékelést a hatályos jogi elıírások alapján végezték el, a következı dokumentumok felhasználásával:

- Építőipari Műszaki Tanúsítvány 060-032009 sz. *(kiadva 2010. aug. 6.-én)*,
- Terméktanúsítvány 204/C5a/2010/060-032668 sz. *(kiadva 2010. aug. 18.-én)*,
- Jegyzőkönyv a Terméktanúsítás eredményéről 060-032663 sz. *(kiadva 2010. aug. 18.-én)*,

melyeket a Prágai Műszaki és Vizsgáló Intézet, 204. sz. meghatalmazott személy adott ki, cím: Prosecká 76, Praha 9, IČO (azonosítószám): 00015679. A termékek müszaki dokumentációját folyamatosan bövítik a meghatalmazott személy aktualizálja jelentéseivel.

A gyártó továbbá kijelenti, hogy bevezette és fenntartja a ČSN EN ISO 9001:2009 szerinti Minőségirányítási rendszert és a ČSN EN ISO 14001:2005 szerinti Környezetközpontú irányítási rendszert.

- Tanúsítvány E 192 – 1 sz. *(érvényes 2013. február 2.-ig)*,
- Tanúsítvány Q 192 – 1 sz. *(érvényes 2013. február 2.-ig)*.

Žulová, 01.01.2011

STOMIX
spol. s r.o.
790 65 ŽULOVÁ 178
-1-

Ing. Milan Ševčík
Cég ügyvezetője

ETICS részei – STX.THERM PUR

A termék meghatározása az STO 060-032009 sz. szerint

ETICS, melyet kizárólag mechanikus rögzítéssel és kiegészítő ragasztással erősítenek fel. A ragasztási felületet az előírt vastagságú EPS lemez felületének minimum 30%-a alkotja.

Ragasztó anyagok:	**ALFAFIX® PUR** szállítási állapot: fémedény a hozzávaló adagoló pisztollyal, használat előtt az edényt alaposan fel kell rázni – a ragasztóanyag poliuretán alapú hab.
Szigetelő termék:	70F EPS expandált polisztirolhab lemezek, az EN 13163 szerint vagy 100F EPS expandált polisztirolhab lemezek, az EN 13163 szerint vagy EPS expandált polisztirolhab lemezek grafittal, az EN 13163 szering.. A hőszigetelő lemezeknek meg kell felelniük a 060-032009 számú STO követelményeinek.
Dübelek:	BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-La, PTH 60/8-La (ETA 05/0055), BRAVOLL® PTH-S 60/8-La (ETA 08/0267), BRAVOLL® PTH-SX 60/8-La (ETA 10/0028), ejotherm® NTK U (ETA 07/0026), ejotherm® NT U (ETA 05/0009), ejotherm® STR U (ETA 04/0023), ejotherm® ST U (ETA 02/0018)
Alapréteget képző anyag:	**ALFAFIX® S1** kivitelezési állapot: száraz keverék, igénybevétel előtt szükséges össze keverés meghatározott vízmennyiségben (0,24 – 0,27 l/kg)
Üvegszövet háló merevítés:	VT1 üveg hálószövetből a szemek mérete 3 - 5 mm között van vagy R330 páncél szövet (használva, mint bővítés a standard kimerevítéshez ellenálló-képesség emelés célból a mechanikus megkárosodások ellen).
Alapozás:	alapozófesték **HC-4** (BETADEKOR® A-, BETADEKOR® SA- a ALFADEKOR G hoz), vagy alapozófesték **HC-5** (BETADEKOR® SI- a BETADEKOR® V- hoz), vagy alapozó **EH** (BETADEKOR® S- hoz) pigment oldatok, felhasználás előtt hígított
Végleges felületi kialakítás:	felületkezeles **BETADEKOR® AF**, **BETADEKOR® AD** paszta közvetlen felhasználásra- akrilát kopolimer vagy felületkezeles **BETADEKOR® SIF**, **BETADEKOR® SID** paszta közvetlen felhasználásra– siloxanakrilátos kötőanyag vagy feluletkezeles **BETADEKOR® VF**, **BETADEKOR® VD** paszta közvetlen felhasználásra– silikátum kötőanyag, vagy feluletkezeles **BETADEKOR® SAF**, **BETADEKOR® SAD** paszta közvetlen felhasználásra– siloxanakrilátos kötőanyag vagy felületkezeles **BETADEKOR® SF**, **BETADEKOR® SD** porformában cement alapon, igénybevétel előtt szükséges keverés meghatározott vízmennyiségben (0,22 – 0,25 l/kg) felületi festéssel **GAMADEKOR® SIL**, **GAMADEKOR® SA** oldatok formájában, közvetlen felhasználáshoz, siloxanakrilát kötőanyagok vagy mozaik vakolat **ALFADEKOR G** paszta közvetlen felhasználásra akrilát – kopolymer, vagy burkolo csíkok **BRICK FLEXY** rugalmas burkoló csíkok (240 x 52 mm) – vinyl-kopolimer kötőanyagok ragasztó a csíkok felragasztására szolgál **ALFAFIX® BS** paszta közvetlen felhasználásra akrilát-kopolymer
Tartozékok:	A tartozékok tulajdonságai garantálva vannak az ETICS gyártó felelısségére.