



18.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

ALFADEKOR vízzel hígítható mozaik vakolatanyag termékcsaládra

((ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerint)

A nyomtatás dátuma:
Kiadva: **2004.05.01.** Oldalszám: 1/4
Revízió: **2010.02.20.** Verzió: **0.8**

1. Az anyag / készítmény és a társaság / cég identifikálása

- 1.1 A készítmény kereskedelmi neve: **ALFADEKOR (magában foglalja az F, G, S, típusokat a PN 72 2418 szerinti szemcsézeti osztályba sorolással)**
- CAS-szám, ES (EINECS) szám: **Nincs hozzárendelve**
- További anyagnevek: **Nem közölve**
- 1.2 Javasolt alkalmazási cél: **Építőanyag – vízzel hígítható vakolóanyag**
- 1.3 A gyártó cég azonosítása:
- Neve vagy kereskedelmi megnevezése: **STOMIX, spol. s r.o.**
- A vállalkozás helye vagy székhelye: **790 65 Žulová 178 , CZ**
- Cégazonossági száma: **48400874**
- Telefon: **+420 584 484 111**
- Fax: **+420 584 484 112**
- E-mail: **zichova@stomix.cz**
- +420 584 484 131**
- 1.4 Rendkívüli esetekben hívandó telefon - szám: **+420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 571**
- Toxikologické informační středisko – Toxikologičai Informačios Kőzpont, Na Bojisti 1,128 08 Praha 2, CZ**

2. Veszélyességi besorolás

- 2.1. Az anyag vagy készítmény teljes osztályba sorolása: **A termék a 356/2003 Sb. jelű, a vegyi anyagokról és készítményekről szóló törvény és az EU érvényes előírásai szerint nincs veszélyességi osztályba sorolva.**
- 2.2. Legjelentősebb kedvezőtlen hatásai az ember egészségére: **Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek felhasználáskor, különösen érzékeny személyeknél, megkárosíthatja a bőrt, esetleg izgathatják a nyálkahártyát.**
- 2.3. Az anyag felhasználásakor jelentkező legfontosabb környezetvédelmi hatások: **Nem észleltek.**
- 2.4. A veszély szimbólum nem szükséges. **Osztályba sorolását a 15. fejezet tartalmazza.**

3. Az egyes komponensek összetétele/ az azokra vonatkozó információk

A termék a következő veszélyes anyagokat tartalmazza:

Kémiai megnevezés	Mennyiség (%)	CAS-szám	A veszély szimbólum
Terbutrin	0,004	886-50-0 212-950-5	N R 50/53
2-Octyl-2H-isothiazol-3-one	< 0,0024	26530-20-1 247-761-7	T, N R 22-23/24-34-43-50/53 S 1/2-26-36/37/39-45-60-61
5-chloro-2-methyl-2H-isithiazol-3one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one 3:1	0,0009	55965-84-9	T, N R 23/24/25-34-43-50/53 S 1/2-26-36/37/39-45-60-61
VOC tartalom:	< 30 g/l anyagra		

4. Elsősegély nyújtás

- 4.1 Általános jellegű utasítások: **Amennyiben egészségügyi nehézségek jelentkeznének, ill. kétségek esetén keressen fel orvost.**
- 4.2 Belélegzés esetén: **Friss levegőre kell vinni, tartós káros behatás esetén orvoshoz kell fordulni.**
- 4.3 A bőrfelületre jutása esetén: **A beszennyeződött ruházatot le kell venni, a bőrt szappannal és vízzel lemosni és bőrtápláló krémmel kezelni.**
- 4.4 Szembe jutás esetén: **Legalább 15 percig ivóvízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.**
- 4.5 Lenyelése esetén: **Legalább fél liter vizet meginni, nem szabad hánytatni, orvost kell hívni.**
- 4.6 További adatok: **Amennyiben a termékkel történő érintkezés során az ingert kiváltó tünetek állandósulnak vagy súlyosbodnak, azonnal orvoshoz kell fordulni.**





18.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

ALFADEKOR vízzel hígítható mozaik vakolatanyag termékcsaládra

(ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerint

A nyomtatás dátuma:
Kiadva: 2004.05.01. Oldalszám: 2/4
Revízió: 2010.02.20. Verzió: 0.8

5. Tűzvédelmi előírások

- | | | |
|-----|---|---|
| 5.1 | Megfelelő oltóanyagok: | Vízköd, szórt vízszugár, habbal oltó, porkivitelű vegyi anyagok. |
| 5.2 | Nem megfelelő oltóanyagok: | Folytonos vízszugár. |
| 5.3 | Külön veszélyesség: | Nem észlelt. |
| 5.4 | A tűzoltók különleges védelmi eszközei: | Védőöltözék. |
| 5.5 | További adatok: | A tűz eloltása utáni anyag maradékokat és az oltóvizet a helyi előírások szerint kell likvidálni. |

6. A környezetbe történő véletlen kijutás esetén

- | | | |
|-----|---|--|
| 6.1 | Személyvédelmi biztonsági intézkedések: | Megakadályozni az anyag szembe jutását. |
| 6.2 | A környezetvédelemre vonatkozó biztonsági intézkedések: | Meg kell akadályozni az anyag ellenőrzés nélküli csatornahálózatba történő jutását. |
| 6.3 | Javasolt tisztítási és eltávolítási módszerek: | Homokkal, fűrészporral vagy más inert anyaggal felfogni, majd mechanikai úton összegyűjteni. |
| 6.4 | További adatok: | Nem közöltek. |

7. Kezelés és tárolás

- | | | |
|-----|----------------------|---|
| 7.1 | Kezelési utasítások: | A termékkel a PN 72 2418 sz. vállalati szabvány és a 18-1, 18-2 sz. technológiai utasítás szerint kell eljárni.
Különleges intézkedés nem szükséges. |
| 7.2 | Tárolási utasítások: | Száraz helyen tárolni, közvetlen napsugárzás, víz és fagy ellen védeni.
Különleges intézkedés nem szükséges. |

8. Az expozíció / személyi védelmi eszközök korlátozása

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | Határértékek: | Nem kerültek megállapításra |
| 8.2 | Műszaki intézkedések: | A munkahelyen tökéletes szellőzést kell biztosítani. |
| 8.3 | Kontroll paraméterek: | Nem kerültek megállapításra |
| 8.4 | Személyi védelmi eszközök: | |
| | Légzőszervek védelme: | Nem szükséges, amennyiben biztosított a tökéletes szellőzés. |
| | A szemek védelme: | Védőszemüveg |
| | A kéz védelme: | Védőkesztyű |
| | A bőrfelület védelme: | Védőöltözék |
| 8.5 | További adatok: | A személyi védelmi eszközöket használható állapotban kell tárolni és ha megkárosodnak, akkor azokat azonnal ki kell cserélni. Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. Munka után vízzel és szappannal kezelt kell mosni, majd a kezét bőrtápláló krémmel kezelni. |
| 8.6 | A környezet expozíciós megterhelése korlátozása: | Nem közölt. |





18.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

ALFADEKOR vízzel hígítható mozaik vakolatanyag termékcsaládra

(ES) 1907/2006 (REACH) rendelet steriny)

A nyomtatás dátuma:
Kiadva: 2004.05.01. Oldalszám: 3/4
Revízió: 2010.02.20. Verzió: 0.8

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:	Szilárd anyagok folyadékban levő krémes szuszpenziója
Szín:	A PN 72 2418 színárnyalatokban
Szaga (illata):	Nem kifejezett
A pH értéke:	9,2 - 10,5
Olvadási hőmérséklet (hőmérséklettartomány) (°C):	Az adatok nem állnak rendelkezésre
Forrási hőmérséklet (hőmérséklettartomány) (°C):	Az adatok nem állnak rendelkezésre
Lobbanáspont (°C):	Az adatok nem állnak rendelkezésre
Éghetőség:	A ČSN 65 0201 szerint nem éghető folyadék
Öngyulladás:	Nem észlelt
Robbanási határok: felső határ (térf%):	Nem robbanásveszélyes
alsó határ (térf%):	Nem robbanásveszélyes
Oxidációs tulajdonságok:	Nem észleltek
Gőztenzió érték (°C-on):	Az adatok nem állnak rendelkezésre
Sűrűség (20°C-on):	1600 - 1800 kg/m ³
Oldhatóság (20°C-on):	
- vízben	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- zsírokban (az olajok specifikációját is beleértve)	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- Az n-oktanol/víz megoszlási koefficiense:	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- Viskozitás:	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- Gőzsűrűség:	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- Elpárolgási sebesség:	Az adatok nem állnak rendelkezésre
További adatok:	A gyártó cég jegyzőkönyvéből átvett adatok

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1	Az anyag/készítmény stabilitása feltételei:	A készítmény általános munkafeltételek között stabil
10.2	Korlátozandó feltételek:	Védjük a fagytól
10.3	Anyagok és készítmények, amelyekkel a termék nem érintkezhet:	Erős savak, hidroxidok és oxidáló reagensek
10.4	Veszélyes bomló termékek:	Az adatok nem állnak rendelkezésre

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:	
LD ₅₀ szájon át, patkánynál (mg . kg ⁻¹):	Az adatok nem állnak rendelkezésre
LD ₅₀ bőrfelületen át, patkánynál vagy nyúlánál (mg . kg ⁻¹):	Az adatok nem állnak rendelkezésre
LD ₅₀ inhalációval, patkánynál, aeroszolokra vagy részecskékre (mg . kg ⁻¹):	Az adatok nem állnak rendelkezésre
LC ₅₀ inhalációval, patkánynál, gázokra és gőzökre (mg . kg ⁻¹):	Az adatok nem állnak rendelkezésre
Subkrónikus - krónikus toxicitás:	Az adatok nem állnak rendelkezésre
Szenzibilizálás:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Karcinogenitás:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Mutagenitás:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Reprodukciós toxicitás:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Az emberre gyakorolt specifikus behatások:	A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek bedolgozás közben, különösen arra érzékeny személyeknél, megkárosíthatják a bőrfelületet, esetleg ingerelhetik a nyálkahártyát.
További információk:	Nem közöltek





18.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

ALFADEKOR vízzel hígítható mozaik vakolatanyag termékcsaládra

(ES) 1907/2006 (REACH) rendelet steriny)

A nyomtatás dátuma:
Kiadva: **2004.05.01.** Oldalszám: **4/4**
Revízió: **2010.02.20.** Verzió: **0.8**

12. Ökológiai információk

Akut toxicitás:

LC₅₀, 96 óra., halak (mg · l⁻¹):

EC₅₀, 48 óra., dafnia (mg · l⁻¹):

IC₅₀, 72 óra., algák (mg · l⁻¹):

A készítmény vagy az anyag összetevői mobilitása:

Perzisztencia és lebomlás:

Bioakumulációs potenciál:

Egyéb környezetre gyakorolt toxicitás:

CHSK:

BSK₅:

További adatok:

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

13. Eltávolítási előírások

13.1 Az anyag/készítmény eltávolítása módjai:

Megkeményedés után általános hulladékként lehet likvidálni (170203-plaszt)

13.2 A szennyezett csomagolóanyagok eltávolítása módja:

Általános hulladékként likvidálható (150102-plaszt csomagolóanyagok).

13.3 Jogi előírások:

A hulladékokról szóló 185/2001 Sb. sz. törvény érvényes változata szerint.

13.4 További adatok:

Nem közöltek.

14. Szállítási információk:

Belföldi közúti, légi, vízi, tengeri szállítás:

Nem közöltek.

Megjegyzések:

Nem közöltek.

További adatok: **A veszélyes anyagok közúti szállítására vonatkozó 111/1994 Sb. sz. törvény 22.§. 1.sz. bekezdése előírásai szerint a termék nem veszélyes anyag besorolású és nem tartozik a veszélyes anyagok közúti szállítására vonatkozó Európai egyezmény (ADR) hatálya alá, sem pedig a veszélyes anyagok vasúti szállítására vonatkozó Európai egyezmény (RID) hatálya alá.**

15. A szabályozó előírásokról szóló információk

Az anyagra/készítményre vonatkozó jogi előírások: **A termék a vegyi anyagokról és vegyi készítményekről szóló 356/2003 Sb. jelű törvény értelmében valamint a vonatkozó törvények érvényes változatai szerint nem veszélyes anyag / készítmény besorolású. Ezen előírás megegyezik az ES 1907/2006 utasításaival.**

Veszély szimbólum:

- nu este cazul


R mondatok:

- R 52/53 vízi élőlényekre káros hatású, vízben hosszantartó kedvezőtlen hatásokat válthat ki.

S mondatok:

- S 61 Akadályozzuk meg az anyag környezetbe történő jutását. Lásd a speciális utasításokat vagy biztonsági adatlapokat.





18.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

ALFADEKOR vízzel hígítható mozaik vakolatanyag termékcsaládra

(ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerint

A nyomtatás dátuma:
Kiadva: **2004.05.01.** Oldalszám: 5/4
Revízió: **2010.02.20.** Verzió: **0.8**

16. További információk:

- 16.1 Nyilatkozat: **A biztonsági adatlap a munkabiztonsági és munkaegészségügyi, valamint a környezetvédelmi előírásokat tartalmazza. A közölt adatok megfelelnek a mai ismereteknek és a tapasztalatoknak, valamint az érvényes jogi előírásoknak. Konkrét felhasználásnál azonban nem tekinthetők a termék alkalmassága és használhatósága megfelelőségi garanciájaként. A termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó információkat a termék műszaki lapja tartalmazza. Ez a revízió hatályon kívül helyezi a biztonsági adatlap valamennyi megelőző revíziója érvényességét.**
- A revízió során történt változások: **Biztonsági lap fejléc adatainak változtatása - hivatkozás az érvényben lévő jogi előírásokra**
Változtatás a 3.sz. pontban - a termék VOC tartalma
- 16.2 Fontos R mondatok: **R 22** - Lenyelés esetén egészségre káros
R 23/24/25 - Belélegzéskor, a bőrfelülettel történő érintkezéskor és lenyeléskor toxikus hatású
R 34 - A bőrrel érintkezve maró hatású anyag
R 36 - Irritálja a szemet
R 43 - Bőrfelülettel történő érintkezéskor szenzibilizáló hatású lehet
R 50/53 - A vízi élőlényekre rendkívül mérgező hatású, tartósan kedvezőtlen hatásokat válthat ki a vízben

