

ALFAFIX BS

Technológiai útmutató: 44

Biztonsági dokumentum száma:

44

Összetétel:

Polimér kötőanyagok, színezékek, töltőanyagok, módosító adalékok.

Általános leírás:

Az ALFAFIX BS akril diszperziós ragasztó anyag csempe szalagok ragasztásához használatos a BRICK FLEXY rendszernél. A szalagok a falak, gipszkarton burkolók és az izolációs alap rétegek végső módosítására szolgál bel és (tovább mint ETICS) a STX.THERM-től. Az aktuális mintakatalógus színeiben és szerkezetében kaphatók.

Előnyei:

A szalagok fehér, szürke és világos szürke ALFAFIX BS akril diszperz ragasztóval vannak az alaphoz erősítve. A megkeményedett felületi módosítás magas rugalmasságot mutat, ellenáll a víz szivárgásának és hosszan ellenáll az időjárás viszontagságainak, valamint az UV sugárzásnak is.

Mértékegység:

kg

Felhasználás m²:

2,2 és 2,5 kg/m²

Fedőképesség:

8,5 m² / vödör (20 kg)

Szemcsésség:

Nincs megadva.

Csomagolás:

A termék 20 kg műanyag hordozható dobozba van csomagolva.

Vám kód:

3214900000

Színek:

3 árnyalat (fehér, szürke, világos szürke)

Hígítás:

A gyártó által megadott sűrűség szerint.

Alapok:

Az alapoknak szilárdnak és összetartónak kell lenniük, por és más szennyeződés mentesnek, amelyek csökkenthetik a termék tapadóképességét. Megfelelőek azok a minőségi, érett (legalább 28 napos), összetartó mészcement, cement, polimercement, glett, beton alapok az ETICS fajtából (érett, legalább 24 órák), gipszkarton és megmunkált beltéri faforgács (csak beltér), cementforgács és cementrost lapok. A terjedelmileg nem stabil alapokat előzőleg glettel és üveghálóval kell ellátni. Azoknál az alapoknál, ahol fennáll a nedvesség növekedésének esélye a téli időszak folyamán, fagyállóknak kell lenniük. A nem egységes, sérült részeket el kell távolítani és korrigálni. Az előző mész alapú festéket is el kell távolítani. Az alapoknak egyenes felületűnek kell lenniük. A nem egyenletes alapokat korrigálni, kiegyenesíteni esetleg simítani kell. Az összeállt, előkészített és elsímitott alapok penetrációs lakk víz oldatával vannak felengedve, esetleg bekenve. A nedvszívó alapoknál és a STX.THERM ETICS fajtájú alaprétegnél lehet EH lakot használni, míg a nem nedvszívó alapoknál AD penetrációs lakot kell.

Figyelmeztetés:

A megjelentetett adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Az anyag elkészítése:

Az ALFAFIX BS használat előtt elkeverjük gyors keverő (fúró toldaléka) kézi fúró habarójának segítségével. A termék paszta formában kapható amelyről nem szükséges

semmilyen módosítás. Más termék hozzáadása tilos. A csempe szalagjait a kívánt nagyságra vágás esetleg kés segítségével lehet módosítani. A szalagokat forró levegő segítségével lehet plasztikusan formázni.

Felhasználhatóság időtartama:

Nincs megadva.

Felviteli útmutatás:

A megadott helyen horizontális irányban felragasszuk a papír szalagot és alatta felvisszük a fogazott glett lapáttal (4 mm fogak) az ALFAFIX BS ragasztót. A BRICK FLEXY szalagokat a bal felső saroktól kezdjük el ragasztani. Először a sarok szalagokat ragasztjuk. A szalagokat a friss ragasztóba helyezünk, egyenletesen hozzányomjuk a falhoz és ügyelünk az egyforma közök betartásához (legjobb sablon használata). A maradék ragasztót nem távolítjuk el, hanem elsímitjuk vizes ecsettel. A módosított, kinyomott ragasztó ezáltal helyettesíti a repedésbe került anyagot, miáltal a repedést nem kell tovább módosítani. Az összefüggő felületek (ablakok, ajtók, korlátok, osztók stb.) védeni kell a szennyeződésektől (főliával lakkal, védő réteggel stb.). A szennyezett részeket időben kell letisztítani, mivel a beszáradt anyag eltávolítása nehézkes.

Egyenletesség feltételei:

Nincs megadva.

Időjárási feltételek a felvitelnél:

A munkálatokat nem lehet elvégezni esőben, ködben, erős szélben, közvetett napfénynek kitett részekben, ahol a hőmérséklet meghaladja a +30 °C (levegő és az alap). A felvitt anyagot védeni kell fagy és eső ellen egészen a teljes száradásig.

Biztonság (S mondatok):

S 2 Védje gyerekek előtt.

S 26 Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel és azonnal keresse fel orvost.

S 36/37/39 Használjon védő ruházatot, kesztyűt és védőszemüveget vagy arcvédőt.

Biztonság (R mondatok):

R 36/38 Ingerli a szemet és a bőrt.

R 43 Bőrrel való érintkezés esetén érzékenységet válthat ki.

Biztonsági előírások:

ALFAFIX BS nem gyúlékony folyadék a ČSN 65 0201 értelmében. Nem tartalmaz toxikus organikus oldószereket. A 356/2003 törvény értelmében mint ingerlő anyag van feltüntetve, Xi jellel.

Content VOC : 0,009 g/l használatra von össze készet.

Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezzé be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keresse fel orvost.

Ajánlott eszközök:

Fogas glett lapát 4 mm magas fogakkal.

Minőség:

A termék a megadott felhasználásra van tanúsítva, valamint akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni, valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény elől minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

Felszámolás:

A felhasználhatatlan ALFAFIX BS maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A BRICK FLEXY csempe szalagok mint építkezési hulladékok vannak felszámolva. A felhasznált műanyag csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.